



Jacuzzi® experience

		VIRGINIA	SIENNA	ALIMIA	
CARATTERISTICHE					FEATURES
Lungh. x largh.	cm	257 x 219	257 x 219	Ø 237	cm Length x width
Altezza	cm	98	98	98	cm Height
Lungh. x largh. spa pack	cm	153 x 82	153 x 82	153 x 82	cm Spa pack length x width
Altezza spa pack	cm	106/110	106/110	106/110	cm Spa pack height
Max distanza spa pack	m	6	6	6	m Max spa pack distance
Lungh. x largh. x alt. vasca compenso	cm	120 x 100 x 116	120 x 100 x 116	120 x 100 x 116	cm Comp. tank length x width x height
Sedute	n.	6-7 (1 lounge)	7-8	6-7	n. Seats
Struttura		Metallo/Metal	Metallo/Metal	Metallo/Metal	Framework
Altezza basamento	cm	--	--	--	cm Base height
Tipologia coibentazione guscio		Poliuretano espanso/Expanded Polyurethane	Poliuretano espanso/Expanded Polyurethane	Poliuretano espanso/Expanded Polyurethane	Insulation typology
Kit pannelli nordici		--	--	--	Nordic panel kit
PESI E VOLUMI					WEIGHT & CAPACITY
Capacità vasca e circuito idraulico	l	~2.100	~1.760	~1.660	l Water capacity
Volume medio di utilizzo	l	~1.700	~1.430	~1.350	l Average fill
Capacità vasca compenso	l	~800	~800	~800	l Comp. tank capacity
Peso netto spa	kg	~250	~200	~180	kg Spa net weight
Peso spa a pieno carico	kg	~2.350	~1.960	~1.840	kg Max. spa weight
DOTAZIONI					EQUIPMENTS
Bocchette		34	30	28	Jets
Guscio autodrenante		●	●	●	Self-draining shell
Rabbocco acqua automatico		●	●	●	Automatic water refilling
Aromaterapia		●	○	○	Aromatherapy
Blowers		16	○ (16)	○ (16)	Blowers
Cascata acqua		--	--	--	Waterfall
Illuminazione subacquea		●	●	●	Underwater light
Stereo		--	--	--	Stereo
Telecomando		--	--	--	Remote control
Predispos. per funzionamento con gettone		●	●	●	Possibility of operation with tokens
POMPE					PUMPS
Pompa 2 velocità		--	--	--	2 Speed pump
Pompa 1 velocità		2	2	2	1 Speed pump
Pompa di ricircolo		●	●	●	Circulation pump
SISTEMA FILTRAZIONE					FILTRATION SYSTEM
Tipologia skimmer		Griglia Esterna/External Grid	Griglia Esterna/External Grid	Griglia Esterna/External Grid	Skimmer typology
Filtro a sabbia	m³/h	11	11	11	m³/h Sand filter
Cartuccia		--	--	--	Cartridge (for filter)
Procatch system		--	--	--	Procatch system
Generatore ozono (corona)		●	●	●	Ozone generator (corona)
Ritorno filtrazione dal fondo		●	●	●	Backflow of filtered water
SISTEMA ELETTRICO					ELECTRIC REQUIREMENTS
Tipologia alimentazione**		380-415V 3F+N 50Hz	380-415V 3F+N 50Hz	380-415V 3F+N 50Hz	Electrical requirement**
Consumo max. con riscaldatore elettrico		20kW - 28A	20kW - 28A	20kW - 28A	Max absorption with electric heater
Consumo max. senza riscaldatore elettrico		6,5kW - 12A	6,5kW - 12A	6,5kW - 12A	Max absorption without electric heater
Riscaldatore elettrico	kW	○ (12)	○ (12)	○ (12)	kW Electric heater
Scambiatore di calore	kcal/h	○ (40.000)	○ (40.000)	○ (40.000)	kcal/h Heater exchanger
SISTEMA CONTROLLO					CONTROL SYSTEM
Controllo pneumatico esterno		Idro (1&2) - Filtration	Idro (1&2) - Filtration	Idro (1&2) - Filtration	External pneumatic control
Pannello controllo bordo superiore		Light - Blower	Light - Blower (○)	Light - Blower (○)	Topside control panel
Deviatore		--	--	--	Diverter valves
Regolazione aria		--	--	--	Air adjustment
FINITURE					FINISHINGS
Versione pannello in legno (colore)		--	--	--	Wooden panel version (colour)
Versione pannello in acrilico		--	--	--	Acrylic panel version
Versione incasso		●	●	●	Built-in version
Pannello simil-legno		--	--	--	Wood-looking panneling
Copertura in vinilpelle (da ordinare separatamente)		Blue	Blue	Blue	Leatherette cover (to order separately)
Colori disponibili eu		22 Blue Piscina/Spa Blue 51 Carribean Blue* 52 Bianco/White 56 Ocean Blue Pearlescent 57 Silver Pearlescent	22 Blue Piscina/Spa Blue 51 Carribean Blue* 52 Bianco/White 56 Ocean Blue Pearlescent 57 Silver Pearlescent	22 Blue Piscina/Spa Blue 51 Carribean Blue* 52 Bianco/White 56 Ocean Blue Pearlescent 57 Silver Pearlescent	Available colors eu

■ Getti
Jets

● Di serie
Included

○ Optional
Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto
Standard depending on the chosen fittings

* Per disponibilità, consultare la sede
* Please contact our offices for colour availability

** Per installazioni speciali, la serie Experience è disponibile anche con alimentazione 220-240V 3F 50Hz (solo trifase)
** For special installation Experience spas are available also with 220-240V 3F 50Hz (threephase only)